



Diesel 6000 E Silence

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Diesel

Produktvorzüge

- Profi-Motor KOHLER mit 3 Jahren Garantie
- Sehr hohe Kapazität
- Elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
- Anschlussschnittstelle mit Betriebsstundenzähler

Besonderheiten im Fokus

Die MODYS-Steurbox erlaubt die Überwachung folgender Parameter: Überdrehzahl, Startstörung, Öldruck, Batterie und Temperatur

Verschiedenes

Die kombinierten Vorteile einer hohen Kapazität und einer herausragenden Langlebigkeit für alle professionellen Anwendungen.

Diesel 6000 E Silence

Allgemeine technische Daten

Baureihe	Diesel
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	5.2
Max. Leistung (LTP) (kVA)	6.5
Nennspannung (V)	230
Phasenanzahl	Einphasig
Schallleistung, gewährleistet Lw(A)	87
Schallpegel dB(A) in 7m	60

Technische Daten Motor

Fabrikat Motor	Kohler Diesel
Motor Type	KD 440
Ventilanordnung	Diesel O.H.V.
Start	Elektrik
Kraftstoff	Diesel
Autonomie (h)	18.3
Verbrauch (L/h)	1.2
Tank (L)	22
Ölmangelabschaltung	Ja
Hubraum (cm³)	442
Öfüllmenge (l)	1.5

Technische Daten Generator

Modell	Synchron
Regelung	Mechanik
Schutzklasse	IP 21
Isolierklasse	H

Anschlüsse und Schalttafel

1 Anschluss 230V 10/16A - Schutzschalter + 1 Anschluss 230V 16A - Schutzschalter + 1 Anschluss 230V 32A - Schutzschalter + Betriebsstundenzähler + Anzeige + MICS MODYS(2)

Abmessungen und Gewicht

Länge (cm)	99
Breite (cm)	61
Höhe (cm)	94
Nettogewicht (kg)	198



This product is QUALIGEN certified. Defined by the SIMOTHERM and GIGREL professional organisations, the QUALIGEN charter is intended to provide a label for equipment compliant with current regulations (user safety, noise level, power, sales information, After Sales Service) in order to provide the highest level of quality of our and thus to guarantee the users safety.

Zubehör exklusiv



R02B

Differentialschutz R02B

Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler, den Fehlerschutzschalter, die Steckdosen und den Thermoschutzschalter



R05M

Manueller Quellenumschalter

Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.



RKB3

Radsatz RKB3

Radsatz zu Stromerzeuger Diesel6000E Silence



RPQ

Erdungsstab RPQ

Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm² Querschnitt.