

SPRITZPISTOLE

2000 KD

Produkt - Information

Oktober 2001



Pistolenkörper	<i>Aluminium-Presseteil, Fingerschutz am Griff, Öffnung zum Aufhängen</i>
Oberfläche	<i>pulverbeschichtet, schwarz</i>
Spritzmittel- behälter	<i>Kunststoff-/Blechdose mit Kordelgewinde (nicht im Lieferumfang enthalten)</i>
Füllmenge/Inhalt	<i>1.000 ml</i>
Ventil	<i>Messing / Nirosta</i>
Dichtungen	<i>öl- und benzinbeständig</i>
Spritzdüse	<i>Messing, verstellbar</i>
Injektionsdüse	<i>Kunststoff</i>
Betriebsdruck	<i>6 -8 bar</i>
Arbeitsweise	<i>Unterdruck</i>
Druckluftanschluß	<i>Innengewinde 1/4"</i>
Verpackung	<i>Karton</i>
	<i>280 x 190 x 55 mm</i>
Gewicht, netto	<i>0,515 kg</i>

Sonderausführung:

Andere Farben, Druckluftanschluß nach Wunsch

Die Spritzpistole wird zum Verarbeiten von Unterboden- und Steinschlagschuttmittel eingesetzt.

Durch die verstellbare Spritzdüse werden verschiedene Oberflächenstrukturen erzielt.

Es können fast alle handelsüblichen Spritzmittel verarbeitet werden.

Die Pistole passt auf alle 1-Liter-Dosen mit Kunststoff- oder Blechgewinde.



HOHLRAUM- DRUCKBEHÄLTERPISTOLE

3300 HSDR

Produkt - Information

Jan. 2002



Pistolenkörper	<i>Aluminium-Presseteil, Fingerschutz am Griff, Öffnung zum Aufhängen</i>
Oberfläche	<i>pulverbeschichtet, schwarz</i>
Spritzmittel- behälter	<i>Stahl, pulverbeschichtet, schwarz</i>
Füllmenge/Inhalt	<i>1.000 ml</i>
Ventil	<i>Messing / Nirosta</i>
Dichtungen	<i>öl- und benzinbeständig</i>
Spritzdüse	<i>Schnellkupplung</i>
Betriebsdruck	<i>2 -8 bar</i>
Arbeitsweise	<i>Durch Überdruck</i>
Druckluftanschluß	<i>Innengewinde 1/4" Oder Stecknippel</i>
Verpackung	<i>Karton</i>
	<i>355 x 230 x 105 mm</i>
Gewicht, netto	<i>1,250 kg</i>

Sonderausführung:

Andere Farben, Druckluftanschluß nach Wunsch

Die Druckbecherpistole wird eingesetzt, um Hohlräume mit Sprühmittel zu beschichten. Durch Zugabe von Luft in den Sprühstrahl erfolgt eine sehr feine Zerstäubung des Sprühmaterials.

Durch die verstellbare Materialmengenregulierung kann die Material-Austrittsmenge exakt bestimmt werden.

Die Pistole wird mit dem Hohlraumsprühset
Type 3900 / 3901-WH komplettiert.

VAUPEL

Anschrift/Address
VAUPEL GmbH
Weifenbacher Weg 24
D-35216 Biedenkopf
Postfach/P.O. Box 22 25
D-35209 Biedenkopf

Phone +49 (0) 64 61-98 60-0
Fax +49 (0) 64 61-98 60-46
eMail info@vaupel-gmbh.de

DRUCKBECHERPISTOLE

**3000 DV
GV**

**Produkt -
Information**

Jan. 2002



**Auch lieferbar mit Rückschlag- und Kombiventil für den Behälter, dadurch kein entweichen der Luft aus dem Behälter bei Arbeitsunterbrechung.
(Kombi-Ventil:
Überdruck- und Entlüftungsventil)**

Pistolenkörper	Aluminium-Presseteil, Fingerschutz am Griff, Öffnung zum Aufhängen
Oberfläche	pulverbeschichtet, schwarz
Spritzmittel- behälter	Aufnahme für 1-Ltr.- Dosen, mit Druck-(DV) oder Gewindeverschluß (GV) für die 1 Ltr.-Dose
Füllmenge/Inhalt	1 Ltr.-Dose
Ventil	Messing / Nirosta
Dichtungen	öl- und benzinbeständig
Spritzdüse	Messing abschraubbar
Betriebsdruck	2 -6 bar
Arbeitsweise	Überdruck
Druckluftanschluß	Innengewinde 1/4" über Luftmengenregulier- Ventil
Verpackung	Karton
Gewicht, netto	390 x 240 x 110 mm 1,6 kg

Sonderausführung:
Andere Farben, Druckluftanschluß nach Wunsch

**Die Druckbecherpistole wird eingesetzt, um Unterboden-, Steinschlagschutz oder Hohlraumsprühmittel aus handelsüblichen 1 Ltr.-Dosen zu Verarbeiten.
Durch die verstellbare Materialmengenregulierung und der regulierbaren Spritz-Zuluft können verschiedene Strukturen gespritzt werden.
Mit dem Hohlraumsprühsets Type 3900 / 3901-WHSK ist die Pistole auch zur Hohlraumkonservierung einsetzbar.**



NAHTABDICHTUNGS- PISTOLE

3500 SNK-G

**Produkt -
Information**

Okt.2004



Pistolenkörper	<i>Aluminium-Pressteil, Fingerschutz am Griff, Öffnung zum Aufhängen</i>
Oberfläche	<i>pulverbeschichtet, schwarz</i>
Kartuschenaufnahme	<i>Rundgewinde ALU-Rohrhülse</i>
Füllmenge/Inhalt	<i>300 - 320 ml</i>
Ventil	<i>Messing / Nirosta</i>
Dichtungen	<i>öl- und benzinbeständig</i>
Spritzdüse	<i>Messing mit Düsenkappe</i>
Auspressdüse	<i>Düsenkappe 6.5 mit Kst.- Düsensatz zum Aufschrauben auf Spritzdüse</i>
Betriebsdruck	<i>2 –6 bar</i>
Arbeitsweise	<i>Überdruck</i>
Druckluftanschluß	<i>Innengewinde 1/4" Oder Stecknippel</i>
Verpackung	<i>Karton</i>
Gewicht, netto	<i>330 x 260 x 75 mm 0,825 kg</i>

Sonderausführung:

Andere Farben, Druckluftanschluß nach Wunsch

Die Nahtabdichtungspistole wird eingesetzt, um spritzbare Nahtabdichtung aus 300 bis 320 ml Kunststoffkartuschen zu Verarbeiten.

Durch die verstellbare Düsenkappe, Materialmengen-
regulierung und der regulierbaren Spritz-Zuluft können
verschiedene Strukturen gespritzt werden.

Bei Verwendung der Düsenkappe 6.5 und dem Kunststoff-
Düsenset (im Lieferumfang enthalten) kann das Material in
Raupen mit verschiedenen Querschnitten aufgebracht werden.



ÖKO-SPRÜHER

4300 - 4500

Produkt - Information

Sept. 2002



Behälter	Aluminium mit Innen-Schutzlackierung und Pulverbeschichtung
Einsatz	flexibel, in jeder Lage
Sprühventil	Spraydosenventil durch Überwurfmutter auswechselbar
Füllventil bei Type 4300	Material-/Luftventil im Behälterboden mit glatter Oberfläche
Füllventil bei Type 4500	Luftventil im Behälterboden mit Gewinde (VG 8)
Dichtungen	Viton / Neopren
Füllmenge	400 ml
Betriebsdruck Arbeitsweise	6 -8 bar durch Überdruck
Verpackung	Karton 70 x 70 x 240 mm
Gewicht, netto	0,350 kg

Sonderausführung:
Andere Farben

Wiederbefüllbare Alu-Behälter zum Versprühen von flüssigen Medien mit Druckluft. Die ÖKO-SPRÜHER werden mit 2 Ventilen und 4 Sprühköpfen geliefert .

Type 4300:

Befüllung durch Füllstation 4000 xx über das Bodenventil mit Sprühmittel und Luft . Eine manuelle Befüllung wie bei Type 4500 ist ebenfalls möglich.

Type 4500:

**Materialbefüllung erfolgt manuell von oben,
Druckluftbefüllung über das Bodenventil. Hierzu eignen sich
Air-Tankstelle, Handfüller, Fülladapter oder Reifenfüller.**



AIR-BEFÜLLADAPTER AIR-HANDFÜLLER

4700 AB
4700 AH

*Produkt -
Information*

Sept. 2002

4700 AH



4700 AB

Gehäuse

AB

Messing

AH

Alu

Einsatz

flexibel

Ventil

selbstschließend

Dichtungen

Öl- und benzinbeständig

Betriebsdruck

6 -8 bar

Arbeitsweise

Überdruck

Druckluftanschluß

*Innengewinde 1/4" oder
Stecknippel*

Verpackung

Kunststoffbeutel

Gewicht, netto

AB

0,165 kg

AH

0,040 kg

Sonderausführung:

Die AIR BEFÜLLADAPTER / HANDFÜLLER werden zum Befüllen von ÖKO-SPRÜHERN mit Druckluft eingesetzt.

Die Geräte werden mit dem Druckluftnetz verbunden.

Zum Befüllen werden die Luft-Befüllgeräte gegen das Bodenventil der Öko-Sprüher gedrückt.

Nach dem Befüllvorgang (ca 4-5 Sekunden) schließt das Ventil im Öko-Sprüher selbsttätig. Die Befüllgeräte werden vom Bodenventil entfernt, auch hier erfolgt ein selbsttätiges schließen des Ventils.

Die Befüllgeräte können ständig am Druckluftnetz verbleiben.

Jedes Gerät ist einzeln einsetzbar.

VAUPEL

Anschrift/Address
VAUPEL GmbH
Weifenbacher Weg 24
D-35216 Biedenkopf
Postfach/P.O. Box 22 25
D-35209 Biedenkopf

Phone +49 (0) 64 61-98 60-0
Fax +49 (0) 64 61-98 60-46
eMail info@vaupel-gmbh.de